

DILUYENTE DESENGRASANTE

COMPLEMENTARIOS AUTOMOTRICES

DESCRIPCIÓN

Diluyente Desengrasante es un diluyente auxiliar de limpieza antiestático. Como lo dice su nombre, está recomendado para la limpieza de substratos antes de pintar.

Recomendado tanto en el pintado automotriz como industrial.

Entrega un suave olor. Limpia polvo natural y de lijados previos, también grasitud, pelusas y huellas digitales. Su formulación no ataca, ablanda, mancha ni remueve ningún tipo de pintura (seca y bien reticulada). Se recomienda complementar finalmente la limpieza con paños Tack Rag conocido también como Paño Gomoso.

USOS

Para el pintado automotriz como industrial.

APLICACIÓN

Limpiar manualmente la superficie antes de pintar, humectando con Diluyente Desengrasante un paño libre de pelusas, limpiar con movimientos circulares toda la zona a pintar. Repetir la operación hasta completar la limpieza. Asegurar la total evaporación del Diluyente Desengrasante antes de pintar.

SEGURIDAD

Los solventes de nuestra fabricación son de uso profesional contienen hidrocarburos combustibles volátiles, dañinos para la salud cuando se expone a su ingesta, inhalación o contacto permanente.

Los residuos deben eliminarse según la legislación vigente.

VIDA UTIL

1 año desde la fecha de fabricación indicada en los envases. La vida útil del producto se reducirá si las temperaturas de almacenamiento superan los 25°C.



DILUYENTE DESENGRASANTE
COMPLEMENTARIOS AUTOMOTRICES

DELFIN CAR



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO 13C	A0916S0000N40
COLOR	Incoloro
COMPONENTES	Solventes alifáticos, cetonas y alcoholes
PESO ESPECÍFICO	0,79 a 0,82 gr/cm ³