

MASILLA CONVI 1K

AP-509

DESCRIPCIÓN

Delfin Convi es una masilla fina de un componente. Se utiliza para rellenar rápidamente pequeñas grietas, agujeros y rayas en la superficie de imprimación y masillas poliéster. Se puede cubrir directamente con cualquier acabado automotriz.

USOS

Reparación de carrocerías, áreas pequeñas.
Espesor recomendado de 1 mm.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Los resultados obtenidos están directamente relacionados con el grado de preparación superficial realizado. Todas las superficies deben estar limpias, secas, libres de grasas, aceites y otras contaminaciones.

Consultar a nuestro departamento técnico para aplicaciones especiales.

APLICACIÓN Y CONDICIONES DE CURADO

Retire del envase solo lo necesario. Aplique inmediatamente sobre la superficie con lana. Espere 30 minutos mínimo. Al secar puede ser lijada, y pintada.

Para uso automotriz, una vez lijada, puede ser cubierta con cualquier acabado.

SEGURIDAD

Los productos de nuestra fabricación son de uso profesional contienen hidrocarburos combustibles volátiles, dañinos para la salud cuando se expone a su ingesta, inhalación o contacto permanente. Los residuos deben eliminarse según la legislación vigente.



VIDA UTIL

2 años desde la fecha de fabricación indicada en los envases. La vida útil del producto se reducirá una vez abierto el envase.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COLOR	Ocre
COMPONENTES	1 componente
PROPORCIÓN DE MEZCLA (VOL)	N/A
PESO ESPECÍFICO	1.28 ± 0.02 gr/ml
PRESENTACIÓN	400 ml

DATOS DE APLICACIÓN

MÉTODO DE APLICACIÓN	Con lana
DILUYENTE	No requiere
TIEMPO DE APLICACIÓN	3 a 4 minutos
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	10 a 35°C
TIEMPO PARA LIJADO	30 minutos
TIEMPO ENTRE CAPAS	15 minutos