

ULTRAFINA PUTTY

MASILLA POLIÉSTER

DESCRIPCIÓN

“ULTRAFINA PUTTY” es una masilla poliéster premium de dos componentes, de última generación, fina terminación, fácil lijado, no embota lijas. Es muy cremosa, lo que facilita su aplicación. Rápido curado (30 minutos lijable).

USOS

Reparación de carrocerías (desabolladores), maquinaria, embarcaciones, carpintería metálica.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Los resultados obtenidos están directamente relacionados con el grado de preparación superficial realizado. Todas las superficies deben estar limpias, secas, libres de grasas, aceites y otras contaminaciones.

Lijar la superficie con lija Nº 80-100 para lograr la máxima adherencia.
Consultar a nuestro departamento técnico para aplicaciones especiales.

APLICACIÓN Y CONDICIONES DE CURADO

Retire del envase solo lo necesario. Agregue endurecedor y mezcle hasta un color uniforme. Aplique inmediatamente sobre la superficie con lana. Espere 30 minutos mínimo. Al endurecer puede ser lijada, limada, torneada, fresada perforada y pintada.

Para uso automotriz, dada su fina terminación puede ser pintada directamente.

SEGURIDAD

Los productos poliéster de nuestra fabricación son de uso profesional contienen hidrocarburos combustibles volátiles, dañinos para la salud cuando se expone a su ingesta, inhalación o contacto permanente. Los residuos deben eliminarse según la legislación vigente.



RELACIÓN DE MEZCLA



Masilla
50gr



Endurecedor
Poliéster
Universal
1gr

VIDA UTIL

1 año desde la fecha de fabricación indicada en los envases. La vida útil del producto se reducirá una vez abierto el envase.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COLOR	Blanco
COMPONENTES	2
PROPORCIÓN DE MEZCLA (VOL)	50:1 en peso
VOLUMEN DE SÓLIDOS	100%
SÓLIDOS EN PESO	100%
PESO ESPECÍFICO	1.71 ± 0.02 gr/ml

DATOS DE APLICACIÓN

MÉTODO DE APLICACIÓN	Con lana
DILUYENTE	No requiere
POT LIFE	5 ± 2 minutos
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	10 a 25°C
TIEMPO DE LIJADO	30 minutos